



6SP151 6XSP151 - 6"



ELECTROBOMBAS SUMERGIBLES 6"

APLICACIONES

Adecuada para la elevación, presurización y distribución en instalaciones de tipo civil e industrial, distribución a autoclaves y cisternas, sistemas de lavado, sistemas de riego, con trasiego de pozos con diametro min. 158mm, tanques y cuencas.

CARACTERISTICAS DE CONSTRUCCIÓN

6S151: grupo electrobomba completo con motor 4" en baño de aceite serie CL95 o con motor 6" en baño de agua serie MS152. SP151: parte hidráulica para ensamblaje con motores sumergibles 4" o 6".

Impulsores radiales semiaxiales.

Boca de descarga completa con válvula de retención.

Bomba equipada con anillo de contra-empuje en resina anti-desgaste.

Difusor completo con anillo de desgaste en goma anti desgaste.

Casquillos pilotos en goma anti desgaste con camisa metálica.

Componentes realizados con materiales especiales anti desgaste.

MATERIALES - EJECUCIONES ESTANDAR

Impulsores: fundición gris EN-GJL-250 (latón para 6XS) o acero G20Mn5 (1.6220 exFeG450).

Difusores: fundición gris EN-GJL-250 (latón para 6XS) o acero G20Mn5 (1.6220 exFeG450).

Boca de descarga y soporte de aspiración: fundición gris EN-GJL-250 o Acero G20Mn5 (ex FeG450)

Faldón exterior: acero inoxidable AISI304. Dimensiones y tipo bocas de descarga: salida enroscada 3" G.

DATOS DE FUNCIONAMIENTO

Fluido: químicamente y mecánicamente no agresivo, sin cuerpos sólidos o partículas abrasivas, con un contenido máximo de partículas sólidas de dureza y granulometría del limo (40 g/m³). Pasaje cuerpos sólidos: max 4 mm.

Temperatura del líquido bombeado: min 0°C max 35°C (CL95) / max 30°C (MS152).

Presión de funcionamiento máxima: 54 bar. Profundidad de sumersión máxima: 200 m debajo del nivel del líquido.

Sentido de rotación: antiorario, observando desde la boca de descarga. Prestaciones en 3600 1/min

6S152/X Qmax: 40 m³/h / Hmax: 388 m

6S151/A Qmax: 66 m³/h / Hmax: 254 m

6S151/B Qmax: 86 m³/h / Hmax: 243 m

6S151/C Qmax: 100 m³/h / Hmax: 180 m

TOLERANCIAS PRESTACIONES

Bombas: UNI EN ISO 9906:2012 - Clase 3B. Motor: normas IEC 60034-1.

INSTALACIÓN

Vertical / horizontal segun potencia.

EJECUCIONES ESPECIALES

Serie XS completamente en Acero Inoxidable.

SERIE 6S/6XS-151		
COMPONENTE	VERSION	
	6S-151	6XS-151
Eje y manguito	Acero Inoxidable AISI431	Acero Inoxidable Duplex
Impulsor	Cast Iron	Acero Inoxidable AISI316
Difusor	Cast Iron	Acero Inoxidable AISI316
Soporte de aspiración	Cast Iron	Acero Inoxidable AISI316
Orificio de Impulsion	Cast Iron	Acero Inoxidable AISI316
Cubrecable	Acero Inoxidable AISI304	Acero Inoxidable AISI316
Partes en goma	Goma EPDM	
Válvula	Acero Inoxidable AISI304	Acero Inoxidable AISI316
Motor	CL95/MS152	MSX152



CARACTERÍSTICAS HIDRAÚLICAS

Modelo	Motor H.P.	Q	U.S.G.P.M	0	141	158	176	198	220	255	290	308	352	379
			m3/h	0	32	36	40	45	50	58	66	70	80	86
			l/min	0	533	600	667	750	833	967	1100	1167	1333	1433
SP-151 B/2	10	H (m)		48.5	41.5	40.5	39	37	35	32	28	26	20	17
SP-151 B/3	15			72.5	62	60.5	58.5	55.5	53	48	42	39	30.5	25.5
SP-151 B/4	20			97	83	81	78	74.5	71	64	56.5	52	41	34
SP-151 B/5	25			121.5	103.5	101	97.5	93	88.5	80	70.5	65	51.5	42.5
SP-151 B/6	30			146	124	121	117	111.5	106	96	84.5	78	62	51
SP-151 B/7	40			170	145	141.5	136.5	130	124	112	98.5	91	72	59.5
SP-151 B/8	40			194	166	162	156	149	142	128	113	104	82.5	68
SP-151 B/9	50			219	186	182	176	167.5	159	144	127	117	93	76.5
SP-151 B/10	50			243	207	202	195	186	177	160	141	130	103	85

DIMENSIONES Y PESOS

Modelo	H (mm)	Diam. Max (mm)	Desc. "G"	Peso (kg)
SP-151 B/2	590	152	3"	24.5
SP-151 B/3	695	152	3"	29
SP-151 B/4	800	152	3"	33.5
SP-151 B/5	905	152	3"	38
SP-151 B/6	1010	152	3"	42.5
SP-151 B/7	1115	152	3"	47
SP-151 B/8	1220	152	3"	51.5
SP-151 B/9	1325	152	3"	56
SP-151 B/10	1430	152	3"	60.5



